

№	Название	Фото	Описание	Кол-во пальцев	Размеры				Общая длина, L (+/- 5мм)	Длина пальца, L1 (+/- 5мм)
					Диаметр основания, мм		Диаметр трубки, мм			
					до усадки D	после усадки D1	до усадки d	после усадки d1		
1	Термоусаживаемая перчатка 2ТПИ 24,0/13,0 мм		Термоусаживаемые перчатки используются для герметизации, изоляции, разделки и разводки многожильного кабеля, сращивания кабеля и уплотнений. На внутренних поверхностях изделия нанесен слой термоплавого клея, обеспечивающий герметизацию кабеля после усадки. Применяются как внутри помещений, так и на улице.	2	24	13	12	5	130	55
2	Термоусаживаемая перчатка 2ТПИ 38,0/16,0 мм			2	38	17	20	7	145	65
3	Термоусаживаемая перчатка 2ТПИ 48,0/22,0 мм			2	48	22	25	10	145	60
4	Термоусаживаемая перчатка 2ТПИ 60,0/25,0 мм			2	60	25	35	11	135	55
5	Термоусаживаемая перчатка 2ТПИ 87,0/38,0 мм			2	87	38	45	13	150	65
6	Термоусаживаемая перчатка 3ТПИ 24,0/16,0 мм			3	24	16	11	5	140	50
7	Термоусаживаемая перчатка 4ТПИ 35,0/15,0 мм			3	35	15	15	6	155	53
8	Термоусаживаемая перчатка 3ТПИ 48,0/22,0 мм			3	48	22	18	7	170	55
9	Термоусаживаемая перчатка 3ТПИ 60,0/28,0 мм			3	60	28	25	8	175	55
10	Термоусаживаемая перчатка 3ТПИ 70,0/36,0 мм			3	70	36	30	13	210	70
11	Термоусаживаемая перчатка 4ТПИ 50,0/25,0 мм			4	50	25	16	7	135	45
12	Термоусаживаемая перчатка 4ТПИ 70,0/32,0 мм			4	70	32	23	9	180	65
13	Термоусаживаемая перчатка 4ТПИ 82,0/45,0 мм			4	82	45	30	13	210	75
14	Термоусаживаемая перчатка 4ТПИ 90,0/45,0 мм			4	90	45	35	13	210	75
15	Термоусаживаемая перчатка 5ТПИ 35,0/23,0 мм			5	35	23	9	4	150	50
16	Термоусаживаемая перчатка 5ТПИ 42,0/20,0 мм			5	42	20	11	5	155	55
17	Термоусаживаемая перчатка 5ТПИ 57,0/29,0 мм			5	57	29	15	7	170	60
18	Термоусаживаемая перчатка 5ТПИ 70,0/38,0 мм			5	70	38	23	9	170	55
19	Термоусаживаемая перчатка 5ТПИ 90,0/50,0 мм			5	90	50	30	13	180	60