




Матричные мощные светодиоды 50W					
		Прямой ток (I_F)		1750 mA	
		Прямой пульсирующий ток (I_{FR})		3500 mA	
		Обратное напряжение (V_R)		50 В	
		Мощность рассеивания (P_D)		50 Вт	
		Угол рассеивания света		120°	
		Рабочая температура (T_{OPR})		-30°C – +80°C	
		Температура хранения (T_{STG})		-40°C – +100°C	
		Температура пайки (T_{SOL})		260°C	
Фото	Серия	Цвет	Цветовая температура	Прямое напряжение V_F	Световой поток
	50W-3000K-4000Lm	тёплый белый	2800-3000K	36 В	4000 лм
	50W-4500K-4000Lm	тёплый белый	4000-4500K	36 В	4000 лм
	50W-4500K-4500Lm	тёплый белый	4000-4500K	36 В	4500 лм
	50W-5500K-4500Lm	холодный белый	5000-5500K	36 В	4500 лм
	50W-6000K-4000Lm	холодный белый	5500-6000K	36 В	4000 лм
	50W-6000K-4500Lm	холодный белый	5500-6000K	36 В	4500 лм
	50W-6500K-3200Lm	холодный белый	6500K	33 В	3200 лм
	50W-7000K-4000Lm	холодный белый	6000-7000K	36 В	4000 лм

Маркировка мощных светодиодов 50W:

50W - 7000K - 4000Lm

50W – Мощность светодиода.

7000K – Цветовая температура: до 7000K.

4000Lm – Световой поток: 4000 лм.