



| Число контактов | Размеры | | | |
|-----------------|---------|-------|-------|-------|
| | A±0.5 | B±0.3 | C | D±0.2 |
| 06 | 7.62 | 5.08 | 10.16 | 7.62 |
| 08 | 10.16 | 7.62 | 10.16 | 7.62 |
| 14 | 17.78 | 15.24 | 10.16 | 7.62 |
| 16 | 20.32 | 17.78 | 10.16 | 7.62 |
| 18 | 22.86 | 20.32 | 10.16 | 7.62 |
| 20 | 25.40 | 22.86 | 10.16 | 7.62 |
| 24 | 30.48 | 27.94 | 10.16 | 7.62 |
| 28 | 35.56 | 33.02 | 10.16 | 7.62 |
| 24 | 30.48 | 27.94 | 17.78 | 15.24 |
| 28 | 35.56 | 33.02 | 17.78 | 15.24 |
| 32 | 40.64 | 38.10 | 17.78 | 15.24 |
| 40 | 50.80 | 48.26 | 17.78 | 15.24 |

Глубина 10,16 мм

Количество контактов 8 (2 x 4) мм

Диапазон рабочих температур 0...+85 °С

Шаг 2,54 мм

Контактное сопротивление, не более 20 мΩ

Материал корпуса PBT (UL 94 V-0)

Сопротивление изоляции, не менее 1000 МОм

Диэлектрическая прочность 500 (50 Гц, 1 мин.) В

Транспортная упаковка:

размер/кол-во 66*36*24.5/1920

Вес брутто 0.98