

Quick-373C ESD Устройство автоподачи припоя для паяльных станций QUICK



Устройство может применяться в сочетании с паяльными станциями QUICK-969, QUICK-967, QUICK203, QUICK203H и предназначено для повышения производительности работ на монтажных участках.

Особенности:

- Автоматический подвод проволоки припоя к месту пайки.
- Автоматическая или ручная подача припоя с помощью ножной педали.
- Регулируемая подача припоя по скорости, длительности, интервалу, обратному времени хода в зону пайки.
- Удобный механический переключатель для регулировки режимов работы устройства.
- Устройство возможно комплектовать с паяльными станциями Quick.

Технические характеристики:

- Время подачи: 0 – 4 сек
- Скорость подачи: от 2,7 мм/сек до 27 мм/сек
- Длина подачи: 0 - 150 мм
- Временной интервал: 0-2,7 сек.
- Режим управления: Автоматический (1-9) / ручной (0)
- Обратная отмотка: 0 - 5 мм
- Диаметр проволочного припоя: 0,5; 0,6; 0,8; 1,0; 1,2; 1,4; 1,6 мм
- Вес катушки с припоем: до 1кг
- Мощность: 10 Вт
- Напряжение питания: 220 В
- Размеры: 215x110x107 мм
- Вес: 1,5кг

Комплект поставки:

- Блок управления -1
- Гильза разъема питателя -1
- Держатель для припоя -1
- Документация -1