



















# Übersicht Offene Sicherungshalter

Open Fuse-holders



Technische Daten / Technical specifications	Offene Sicherungshalter / Open Fuse – holders				
Produktfoto / product picture					
Typ / type	<b>5 x 20</b> Einführhilfe / fuse puller	<b>5 x 20</b> 506.000	<b>5 x 20</b> 501.100	<b>6,3 x 32</b> 503.700 / 503.800	<b>6,3 x 32</b> 503.900 / 504.000
Strom / current		6,3 A	6,3 A	6,3 A	6,3 A
Spannung / voltage		250 V	250 V	250 V	250 V
Übergangswiderstand / contact resistance		< 5 mΩ	auf Anfrage / on request	auf Anfrage / on request	auf Anfrage / on request
Isolationswiderstand / Insulation resistance		> 100 MΩ	auf Anfrage / on request	auf Anfrage / on request	auf Anfrage / on request
Durchschlagsfestigkeit / dielectric strength		> 3000 Vac/60"	auf Anfrage / on request	auf Anfrage / on request	auf Anfrage / on request
Verlustleistung / sustained dissipation(W)		1,6	1,6	auf Anfrage / on request	auf Anfrage / on request
Prüfzeichen / approvals					
Katalogseite / catalogue page	<b>121</b>	<b>122</b>	<b>122</b>	<b>123</b>	<b>123</b>

Technische Daten / Technical specifications	Sicherungshalter / Fuse – holders			
Produktfoto / product picture				
Typ / type	<b>5 x 20</b> 121.000	<b>6,3 x 32</b> 120.100	<b>Hochspannung / high tension</b> Geschlossen / closed	<b>Hochspannung / high tension</b> offen / open
Strom / current	6,3 A	6,3 A	6,3 A / 2 A	6,3 A / 2 A
Spannung / voltage	250 V	250 V	0,5 kV – 3,0 kV	0,5 kV – 10 kV
Prüfzeichen / approvals				
Katalogseite / catalogue page	<b>124</b>	<b>124</b>	<b>125</b>	<b>125</b>