

Арт: Robiton SN300S

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

[стр.1](#)**Артикул модели** SN300S**Тип** Стабилизированный универсальный блок питания**Электротехнические данные**

<b>Вход</b>	Входное напряжение / Частота	230В~50Гц
	Входная мощность	10,2Вт
<b>Выход</b>	Номинальное выходное напряжение	1,5-3-4,5-6-7,5-9-12В
	Номинальная выходная сила тока	300мА
	Номинальная мощность	3,6ВА
<b>Сопротивление</b>	Сопротивление изоляции	100MΩ (при напряжении 500В DC)
<b>Защита</b>	От перегрева	Термопредохранитель: 125°C/2А
	Напряжение пробоя	AC 3750В в течение 1 мин или . AC 4000В в течение 2сек

**Технические данные**

Тип сетевой вилки	Евро-вилка
Первичная обмотка	2640Т/ 0,10мм
Вторичная обмотка	80Т-95Т-113Т-131Т-149Т-186Т/0,3 7мм
Сердечник	41x 20мм
Размер выходного штекера	8шт.: 5.5×2.5 мм    5.5×1.5 мм 5.0×2.1 мм    3.5×1.35 мм 3,5мм          2,5мм 4.0x1.7 мм    2.35x0.75мм
Полярность	изменяемая
Вес	300гр
Размер корпуса	92 x 56x 84мм