

# Цифровая паяльная станция «МАГИСТР Ц20-М (МП)» («ТриК-М» «ТриК-О-М») с возможностью прозвонки эл.цепей (Звуковая и световая индикация)



Паяльная станция МАГИСТР Ц20-МП, в дальнейшем станция, предназначена для проведения паяльно-ремонтных работ в производстве электронной техники и является технологическим оборудованием. Блок управления предназначен для поддержания заданной температуры жала паяльника.

Станция выпускается в металлическом корпусе, имеет клемму заземления. Индикатор на станции показывает заданную температуру установки. Нагревательный элемент выполнен из термокерамики.

Станция имеет возможность «прозвонки» эл. цепей со световой и звуковой индикацией. При замыкании щупов, подключенных к гнездам «А» и «В», или касании щупом, подключенным к гнезду «А», корпуса паяльника загорается светодиод «ГОТОВ» и слышен звуковой сигнал. Звуковую индикацию можно отключить тумблером с тыльной стороны станции.

## . Технические характеристики.

Потребляемая мощность, не более	60 Вт (90 Вт)
Напряжение питания	220В (36В), 50 Гц
Предохранитель	1А (3А)
Мощность паяльника	50 Вт (90 Вт)
Вторичное напряжение	36 В, 50 Гц
Диапазон температур непрерывный	50÷350 °С
Погрешность контроля температуры	+/- 2 °С
Наработка на отказ	2400 ч.
Масса, не более	2 кг.