



Hutschiene EN 60715-35x7,5
mounting rail EN 60715-35x7,5

Hutschiene EN 60715-35x15
mounting rail EN 60715-35x15

Technische Daten
Technical Data

	VDE	UL	CSA
Bemessungsspannung mit Trennwand V rated voltage with partition plate	1000	1000	1000
Bemessungsstrom A rated current	269	255	320
Anschlußbereich max. mm ² /kcmil connection range	120	250	250
Bemessungsquerschnitt 120mm ² rated cross-section 120mm ²			
Brennbarkeitsklasse UL 94 V-0 flamability rating UL 94 V-0			
Verschmutzungsgrad 3/Überspannungskategorie III pollution degree 3/overvoltage category III			

Weitere Daten siehe Katalog
further data see catalog

Freitoleranz nach DIN -		CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen			1. Verwendung: -		Bl.: 1 von 1		
/	Maßstab	Werkstoff und Oberfläche:		2003	Tag	Name		Zeichnung Nr. 32.560.0053.0 01K	Index
/	1:1	PA 66/6, grau, ähnl. RAL 7032 grey, sim. to RAL 7032		Entworfen	06.02.	Schneiderb.			
/				Geprüft	-	-			
/				Normgepr.	-	-		Ersatz für: -	
Buchstabe	Datum / Blatt	 wieland Elektrische Verbindungen		Typ BK M12/35		Benennung BOLZENKLEMME stud terminal			
Änderung									

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße

Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Die reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.