

529 190 99 Паяльный набор WMRP Set 40 Вт, 12 В с эргономичным паяльником



Паяльник WMRP- это паяльник, у которого жало и нагревательный элемент является единым целым, что позволяет получить минимальное время разогрева и максимальную точность поддержания температуры.

В стандартную комплектацию WMRP Set входит:

- 529 171 99N WMRP микропаяльник 40 Вт, 12 В
- 515 156 99N WDH 50 Подставка со Stop+Go функцией
- 544 603 99N Жало RT 3

Дополнительно можно заказать:

- 58751816N Приспособление для двух дополнительных RT-жал

529 204 99N Паяльный набор WXMP 40 Вт, 12 В с эргономичным паяльником



В стандартную комплектацию WXMP входит:

- 529 203 99N Микропаяльник WXMP 40 Вт, 12 В
- 515 171 99N WDH 51 Подставка
- 544 603 99N Жало RT 3

Жала для паяльника WMPR, WXMP

	Код заказа	Модель	Описание	Ширина, А	Толщина, В
	544 601 99N	RTM 002 C	Иголка	∅ 0,2 мм	
	544 625 99N	RTM 001 C NW	Иголка, хромовое покрытие	∅ 0,1 мм	
	544 612 99N	RTM 004 S	Резец	0,4 мм	0,15 мм
	544 626 99N	RTM 003 S NW	Резец, хромовое покрытие	0,3 мм	0,1 мм
	544 602 99N	RTM 008 C	Точечное жало	∅ 0,8 мм	
	544 603 99N	RTM 013 S	Резец	1,3 мм	0,4 мм
	544 604 99N	RTM 015 S	Резец	1,5 мм	0,4 мм
	544 605 99N	RTM 008 S X	Резец со скосом 30°	∅ 0,8 мм	0,4 мм
	544 606 99N	RTM 012 B	Круглое со скосом 45°	∅ 3 мм	1,2 мм
	544 607 99N	RTM 030 K	Нож со скосом 45°	∅ 0,9 мм	2,2 мм
	544 608 99N	RTM 022 S	Резец	2,2 мм	0,4 мм
	544 609 99N	RTM 008 S	Резец	0,8 мм	0,4 мм
	544 610 99N	RTM 020 G	Мини-волна	1,2 мм	2,0 мм
	544 611 99N	RTM 036 S	Резец	3,6 мм	0,9 мм
	544 613 99N	RT	Измерительное жало		